

## Classic I Universal Wasser-Auflade



**INKLUSIVE**  
Wandhalter  
Fußring

**MADE IN GERMANY**



WN 6 J 21  
Edt. Classic

### ▶ Sichere Bedienung

- Leichte Handhabung mit sofort erkennbarer Funktionsweise
- Gezielte Löschmitteldosierung über Schlagknopfarmatur
- Zugsicherung gegen versehentliches Auslösen
- Ergonomische Tragegriffe
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 Volt bei einem Sicherheitsabstand von 1 m

### ▶ Durchdachte Konstruktion

- Kompakte und stabile Armatur
- Einsetzbar in der Brandklasse A
- Löschkraft durch Kühlung und Erstickung durch Additive
- Auch erhältlich mit Hochleistungslöschkraft

### ▶ Beste Qualität

- Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung und widerstandsfähiger Innenbeschichtung
- Robuste und kompakte Schlagknopfarmatur M 74 aus glasfaserverstärktem Polyamid mit vernickelten Messing-Gewindeinsätzen
- Wirksamer Korrosionsschutz durch Beschichtungen und stabile Fußringe aus schlagfestem Kunststoff
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile

### ▶ Optimaler Service

- **Servicefreundlich:** Große Behälteröffnung M74 für schnellen Löschmittelaustausch; leichte Wiederbefüllung
- **Wartungsfreundlich:** Leichte (De-) Montage aller Teile
- **Wirtschaftlich:** Standardisierte Ersatzteile, keine Sonderwerkzeuge erforderlich

### ▶ Zulassung

- nach DIN EN 3
- nach MED 96/98/EG für die Schifffahrt (nur WN 9 J 27 und WF 9 J 27)

### ▶ Technische Daten

Typ (Vertriebsname)	Edition	Art.-Nr.	Löschmittel Menge/Art	Löschleistung	LE	Funktionsbereich	Treibmittel	Spritzdauer Spritzweite	Höhe ca.	Breite ca. Class./Univ.	Gewicht ca.
WN 6 J 21	Classic Universal	65-230-00 65-274-00	6 l Wasser mit Zusätzen	21	6	+5°C bis +60°C	CO <sub>2</sub>	25 sek. 8 m	560 mm	280 mm 270 mm	11,3 kg
W 6 J 34	Classic Universal	65-400-00 65-466-00	6 l Wasser mit Zusätzen	34	10	0°C bis +60°C	CO <sub>2</sub>	30 sek. 8 m	560 mm	280 mm 270 mm	12,0 kg
WF 6 J 21	Classic Universal	65-231-00 65-239-00	6 l Wasser mit Zusätzen	21	6	-30°C bis +60°C	CO <sub>2</sub>	27 sek. 8 m	560 mm	280 mm 270 mm	12,0 kg
WN 9 J 27	Classic Universal	95-230-00 95-274-00	9 l Wasser mit Zusätzen	27	9	+5°C bis +60°C	CO <sub>2</sub>	38 sek. 8 m	560 mm	290 mm 280 mm	16,0 kg
W 9 J 43	Classic Universal	95-400-00 95-466-00	9 l Wasser mit Zusätzen	43	12	0°C bis +60°C	CO <sub>2</sub>	45 sek. 8 m	560 mm	290 mm 280 mm	17,0 kg
WF 9 J 27	Classic Universal	95-231-00 95-239-00	9 l Wasser mit Zusätzen	27	9	-30°C bis +60°C	CO <sub>2</sub>	39 sek. 8 m	560 mm	290 mm 280 mm	17,5 kg

\*bei ordnungsgemäßer Anwendung im Brandfall

### ▶ Löschwirkung

Diese Wasserlöscher werden zur Bekämpfung von Bränden fester, Glut bildender Stoffe verwendet, d.h. sie sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklasse A. Wasser gilt als das älteste Löschmittel der Menschheit. Seine Löschwirkung beruht auf der Abkühlung. Hierbei werden die thermischen Reaktionsvoraussetzungen behindert, so dass die weitere Umwandlung brennbarer Stoffe und die Zufuhr brennbarer Gase und Dämpfe unterbunden wird.

Heutzutage wird durch löschaktive Zusätze (Additive) seine Wirksamkeit erheblich gesteigert sowie Bakterien- und Algenbildung vermieden.

### ▶ Aus Liebe zur Umwelt

- Wasser mit unbedenklichen löschaktiven Additiven
- Gänzlicher Verzicht auf PFOA und PFOS
- Unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt\*
- Weniger Umweltbelastung durch reduzierten Einsatz von Verpackungsmaterial
- Hergestellt in energiebewusster Produktion

**Einsatzbereiche**

- ▶ Büro- und Verwaltungsbereiche
- ▶ Lager für Papier, organischer Materialien und Textilien